

GC6710

DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
DOPPELSTAPPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT DIREKTANTRIEB UND UNTERTRANSPORT



TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 4,500 spm. (**GC6710MD/MD3**)
- Max. stitch length 7 mm (**GC6710HD/HD3**)
- Max. fabric clearance 13 mm (with knee lever)
- Integrated direct-drive (300 Watt) for extreme smooth and vibration-free running (**MD-/MD3- versions**)
- Motor control unit integrated in machine belt cover, so it's easier and faster to build up a machine (**MD-/HD- versions**)
- Push button on machine head for half-stitch function, integrated sewing light & back tack (back tack: **MD3/HD3 versions**)
- Reduction of energy consumption

Clearance under the arm

260×130 mm

Automatic oil pump lubrication system

Models

- **GC6710MD3** | Standard fast seamer for light to medium materials; Standard hook size; with direct-drive, automatic thread cutter, thread wiper & automatic back tack
- **GC6710HD3** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Standard hook size; automatic back tack
- **GC6710MD** | Standard fast seamer for light to medium materials; Standard hook size; with direct-drive
- **GC6710HD** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Standard hook size;

Carton dimensions & gross weights for sewing head

66×32×47 cm, 42 kg

° Options

Automatic presser foot lifter

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 4.500 Stiche / Min. (**GC6710MD/MD3**)
- Max. Stichlänge 7 mm (**GC6710HD/HD3**)
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm (mit Kniehebel)
- 300 Watt Direktantrieb für einen extrem ruhigen & vibrationsarmen Lauf (**MD-/MD3-Versionen**)
- Steuerung in der Riemenschutzabdeckung integriert, dadurch Zeitersparnis beim Montieren der Kompletmaschine (**MD-/HD-Versionen**)
- Taster am Maschinenkopf für Halbstichfunktion, integriertes Nählicht & Verriegelung (Verriegelung: **MD3-/HD3-Versionen**)
- Reduzierter Energieverbrauch

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

260×130 mm

Automatisches Druckumlauf-Schmiersystem

Ausführungen

- **GC6710MD3** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße; mit Direktantrieb, automat. Fadenabschneider, Fadenwischer und Verriegelungseinrichtung
- **GC6710HD3** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße; automatische Verriegelungseinrichtung
- **GC6710MD** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße; mit Direktantrieb
- **GC6710HD** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße;

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

66×32×47 cm, 42 kg

° Optionen

Automatische Nähfußlüftung

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 6710-	Model	Stitch Type	Max. Sewing Speed (spm)	Max. Fabric Clearance (mm)	Max. Stitch Length (mm)	Thread System	Hook Size	Direct Drive	Automatic Presser Foot Lifter	Automatic Thread Cutter	Automatic Thread Wiper	Automatic Back Tack	Automatic Presser Foot Lifter	Automatic Thread Cutter	Automatic Thread Wiper	Automatic Back Tack	LMH	
																		Options
GC 6710-	MD3	•	4,500	•	4.0	134/DP×5 70-110	31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L/M
	HD3	•	3,500	•	7.0	134/DP×5 110-140	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	H
	MD	•	4,500	•	4.0	134/DP×5 70-110	31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L/M
	HD	•	3,500	•	7.0	134/DP×5 110-140	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	H

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

